



Skötselanvisningar Hårdvaxoljade golv i härdat trä

Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet skall behålla sin finish och sitt vackra utseende år efter år. Kontinuerlig underhållning gör även att fläckar har svårare att sätta sig i träet och underlättar för framtida rengöring. Fler råd och rekommendationer följer nedan. Vi bryr oss om ditt golv!

Allmän Information

Hur ofta rengöring och underhåll krävs beror på användningsnivån på golvet. Regelbunden rengöring och underhåll förlänger livslängden på golvet.

Tänk på att ditt trägolv är tillverkat av naturligt material. Det betyder att dess egenskaper kan variera från plankor till plankor. Beroende på träslag kan ditt golv vara mer eller mindre känsligt för intrycksmärken eller repor.

Alla trägolv, som alla träprodukter i allmänhet, kommer att förändras i färg och blir mörkare när de utsätts för UV-ljus. Om du täcker till exempel en del av golvet med en matta, flytta den då och då för att få en jämnare mörkning av golvet. En övertäckt yta på golvet kan leda till ljusa partier, vilket inte är en produktdefekt utan ett naturligt kännetecken för trä. När du tar bort täckningen blir ljuspunkten mörkare med tiden och så småningom får golvet en enhetlig färg.

Vi rekommenderar **Osmo**-produkter för rengöring och underhåll. Vi har använt deras produkter under utveckling och test av våra golv. Dock kan även liknande pH-neutrala rengöringsmedel från andra fabrikanter, utvecklade för oljade trägolv användas. Oavsett produkt du väljer, se till att noggrant följa bruksanvisningen.

Inomhusklimat

Vi tillverkar våra golv med 2G / 5G®-låssystem. Detta säkerställer att fogarna håller ihop bra och är lätta att rengöra. Allt trä sväller när det utsätts för fukt och krymper när det torkar, vilket kan orsaka små öppningar mellan brädorna. När golvet inte kan röra sig fritt (t.ex. på grund av tunga möbler) kan det även då bildas små öppningar. Därför är det viktigt att golvet installeras med expansionsfogar som beskrivs i installationsinstruktionen. Ju stabilare inomhusklimatet är, desto mindre kommer ditt trägolv att röra sig.

Våra golv är optimerade efter en relativ luftfuktighet inomhus på 30-60%. Är luftfuktigheten utanför vår specifikation kan vi inte längre garantera att brädorna inte får stora sprickor eller kantsvällningar. Vidare rekommenderar vi att du håller din inomhustemperatur mellan 15-25 °C. I perioder med hög luftfuktighet kan det bli nödvändigt att ventileras eller till och med värma rummet för att minska fuktigheten. I perioder med låg luftfuktighet, vanligtvis under uppvärmningssäsongen, rekommenderar vi att fukta upp inomhusluften, till exempel med luftfuktare.

Tänk på att golvets yttemperatur inte får överstiga 27 °C om du använder golvärme.

Förhindra smuts och skador

Sand och grus skadar och repar ditt golv. Använd därför tillräckligt stora, fuktabsorberande dörrmattor vid ingången och ytterdörrarna. Särskilt vid ingångar till offentliga byggnader rekommenderas skoskrapa. Ta bort grov smuts snarast möjligt. Dessa åtgärder säkerställer att ditt golv håller längre och håller underhållsarbetet på en låg nivå.

Dra aldrig möbler över golvet, lyft dem istället! Använd filttassar på dina möbelben för att skydda golvet. Använd inte metalltassar eftersom de kan repa och lämna märken på golvet. Vid användning av stolar med hjul måste dess hjul vara tillverkade av mjukt gummimaterial. En matta under stolen skyddar golvet ännu bättre.

Högklackade skor kan ge märken på parkettgolv. Har du husdjur, klipp klorna regelbundet för att undvika repor från klorna.

Inledande rengöring

Rengör golvet med dammsugare eller torka med en mikrofiberduk efter att ha slutfört installationen för att ta bort damm, sågspån samt annan grovt smuts. Rengör ytan med en mikromopp och ett pH-neutralt rengöringsmedel för oljat trägolv (t.ex. **Osmo 8016 Wash and Care**). Följ instruktionerna för ditt rengöringsmedel.

Vi rekommenderar att du behandlar ditt nyinstallerade golv med en matchande hårdvaxolja enligt instruktion från leverantören. Detta gör golvet lättare att hålla rent.

Daglig städning

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, dammoppar eller micromoppar. Vid behov kan golvet efter städning, våtrengöras med en liten mängd vatten och ett PH-neutralt rengöringsmedel för oljade trägolv. En metod är att moppa golvet och se till att lösningen absorberas inom 1 minut. Den andra metoden vi rekommenderar är att du fyller en sprayflaska med PH-neutralt rengöringsmedel för oljade trägolv. Använd en mikrofiberduk och **Spray Cleaner**. Byt ut duken när den blir för smutsig. Tvätta dina mikrofiberdukar i tvättmaskinen på sanitetstvätt innan du använder dem igen. Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt vatten tas upp omedelbart.

Såpor kan ge golvet ett matt utseende, vilket gör golvet svårare att rengöra. Använd inte moppgarn av bomull eftersom de lämnar strängmärken och inte absorberar vattnet tillräckligt. För rengöring av oljade parkettgolv rekommenderar vi **Osmo 8016 Wash and Care**. För ytterligare instruktioner, se Osmos hemsida, kontakta din distributör eller kontakta Bjelin.se.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. Fläckar tas enklast bort när de är färska. Använd aldrig aceton, ammoniumhaltiga tvättmedel eller andra starka tvättmedel eftersom det kan skada oljan. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, eftersom de kommer att repa ytan och ändra glansnivån på oljan. Gnid inte ytan hårt.

Vi rekommenderar att man inleder med att försöka ta bort fläckar med **Osmo 8016 Wash and Care**. Spreja rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka i några sekunder. Torka av med en mikrofiberduk eller liknande.

Fläckborttagning

Typ av fläck	Borttages med
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, torkade rester av choklad eller fett	Osmo 3029 Liquid Wax Cleaner Clear
Kritor, läppstift, tuschpenna	Osmo 3029 Liquid Wax Cleaner Clear
Ljusvax, tuggummi	Osmo 3029 Liquid Wax Cleaner Clear
Blod, kaffe, te, vin, läsk	Osmo 8026 Spray Cleaner

För mer information, se Osmos hemsida eller kontakta din distributör eller Bjelin Sweden AB.

Periodiskt underhåll

Hur ofta golvet behöver oljas beror på användning, rengöring, exponering för solljus etc. Om du utför underhållsbehandlingen några gånger under de första åren ger golvet en extra stark, fuktbeständig yta som är lätt att rengöra. Efter detta utförs underhållsbehandling vanligtvis vartannat år. Tänk på att områden som utsätts för större slitage än resten av golvet kan behandlas separat. Ju oftare underhållet utförs, desto bättre blir resultatet.

Ytan måste vara torr och fri från damm och smuts. Dammsug eller använd en dammopp för att ta bort all smuts. Rengör ytan väl med en skurblockshållare och ett rött skurblock eller en polermaskin med en röd rondell. Använd ett pH-neutralt rengöringsmedel för oljade trägolv (t.ex. **Osmo 8016 Wash and Care** - använd det rekommenderade blandningsförhållandet som indikeras på flaskan). Torka av det med rent vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar på golvet när det har rengjorts. Var försiktig när du använder vatten på trägolv.

Låt ytan torka i minst 30 minuter, ytan måste vara helt torr innan du fortsätter till nästa steg.

Applicera ett tunnskikt underhållsolja på trägolvet (t.ex. **Osmo Underhållsolja 3079**). Använd en skurblockshållare med en vit rondell eller en polermaskin och en vit rondell. För vita oljade golv: använd en vitpigmenterad underhållsolja (t.ex. **Osmo 3440 Underhållsolja vit**).

Använd en vit dyna för att ta bort resterna.

Låt det torka 3-4 timmar, med god ventilation. Torktiden gäller vid normala klimatförhållanden, 20 ° C och Rh 50%. Vid lägre temperatur och / eller högre luftfuktighet förlängs torktiden. Viktigt är att alltid följa instruktionerna på oljeburken.

Notera! Underhållsolja innehåller torkande oljor som kan självantändas. Lägg oljiga trasor, papper och annat brännbart material i en burk med vatten eller en metallburk.

Reparation och punktrenovering av skador/repor

Vi rekommenderar att alla åtgärder görs av utbildade hantverkare för bästa resultat. Vid byte av skadad bräda är det enklaste sättet att man byter ut brädan genom att plocka upp golvet. Om det inte går, kontakta Bjelin för mer detaljerade råd eller om du vill ha hjälp med att hitta en kompetent hantverkare.

Underhåll i offentlig miljö

I allmänna utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage än i hemmiljö. Gör ett grundligt underhållsschema och följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- och underhållsrekommendationerna som beskrivs ovan, men med jämnare mellanrum. Schemat kan ändras från rum till rum, beroende på användningsnivån för varje rum. Att förhindra att golv blir smutsig är ännu viktigare än i privata utrymmen. Utanför entréer till offentliga miljöer måste det finnas både avskrapningsskrapor, gärna under tak, och fuktabsorberande dörrmattor innanför entrén. Storleken på dörrmattan bör vara väl tilltagen. Vi rekommenderar också att lägga till ytterligare ytbehandling efter installation för att förlänga livslängden (t.ex. **Osmo Hårdvaxolja 3062**).

Vidare information

För ytterligare information eller om du har frågor angående underhåll av ditt Bjelin trägolv, kolla vår hemsida www.bjelin.se och tveka inte att fråga vår distributör eller kontakta oss på sales@bjelin.se.

För mer detaljerad information om hur du använder rekommenderade rengöringsprodukter kan du också kolla Osmos hemsida <https://www.osmo.de/sv/> och läsa deras produktinformation.