

## BERG/MILANO



Ytterdörrar från vårt bassortiment passar alla stilar och hem. Doorias basic ytterdörrar är solida och bra ytterdörrar till ett fördelaktigt pris.

Fakta	
Utförande	Ytterdörr med spårfräst utsida och slät insida.
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y
Glansvärde	25-30
Konstruktion	Ramträ av kvistren furu, isolering av freonfri polystyren, dubbla aluminiumskivor för formstabilitet. Ytskikt i vattenbeständig HDF, specialanpassad målning för bästa vattenmotstånd. U-värde: < 0,9 tät dörr, < 1,0 glasad dörr. Tjocklek: 60,5 mm. Karm: Kvistren furu, karmdjup 92 mm. Förborrad. Tröskel: Hårdträ, handikappvänlig. Höjd 25 mm.
A & B-mått	A-mått: 60,5 mm. B-mått: 22,5 mm.
Glasmodeller	3020, 3040, 3080, 3095 Se illustrationer på nästa sida.
Glas	Invändigt monterat 2-glas isolerglas med selektiv beläggning och argonfyllning. Standard: Klarglas, modell 3020, 3040, 3095 Standard: Cotswoldglas, modell 3080
Beslag	Lås: Modullås ASSA 8765. Slutbleck: ASSA 1889-11, steglöst justerbart. Gångjärn: 2 st Abloy 3248, lyftgångjärn, justerbara i höjd och sidled med enkel bakkantssäkring, förzinkade med klarlackad yta.
Klassning	-
Vikt	Enkeldörr: c:a 47 kg
Garanti	10 års formgaranti, gäller om dörrbladet slår sig mer än 4 mm. Gäller för modul 9-10 bredd och 20-21 höjd. 5 års kondensgaranti isolerglas 2 års garanti mot fabrikationsfel.
Övrigt	Kan inte levereras som pardörr eller i avvikande moduler. Tröskelskydd i aluminium finns att beställa till samtliga basic ytterdörrar. Om dörren monteras i liv med fasad rekommenderar vi ett skyddande skärmtak på minst 12 cm.



Bilden visar Milano 3040. Fler modeller som illustrationer på nästa sida.


	Modulmått	Karmyttermått (mm)
Enkeldörrar	9 x 20/21	888 x 1982/2082
	10 x 20/21	988 x 1982/2082

Med reservation för konstruktionsändringar.


## Konstruktion




## Illustrationer




Berg 3010




Berg 3070




Berg 3080




Milano 3020



Milano 3030



Milano 3040



Milano 3095