

Brandsäker ytterdörr FD14

	Standard	Extra utrustning
Allmän data:		
Värmeisolering:	U=1,0 W/m ² ·K	
Ljudisolering:	Rw 35dB (SP testresultat)	
Brandklass:	EI30 (SP testresultat)	
Dörrblad:		
Tjocklek	62 ±1 mm	
Kanter:	Målade	Spårfräst mönster 2,5 mm.
Decor:	Slät	Målade dörrar med dekorlister.
Ytbehandling:	Vit (NCS S 0502-Y)	Specialfärg. i NCS eller RAL Teakfanér + tonad olja.
Tätningsslist:	Grå Vit brandskyddsslist	Svart brandskyddsslist
Karm:		
Furu	42 x 105 mm	42 x 105-130
Profil:	"VK450"	"VK450N"
Ytbehandling:	Vit (NCS S 0502-Y)	Specialfärg i NCS eller RAL Betsad + olja
Tätningsslist:	-	
Monteringshål:	Ø 16/5 mm; täckplugg vit.	Ø 16/14 mm
Tröskel:	Ek 25 mm (typ VK)	Ek (Typ VK)
Lås:		
Lås:	8765	ASSA 2002 Abloy 4190 or LC100
Slutbleck:	1887-2	1487-2 4690
Gångjärn:		
	Abloy 110-36 KSS zn	Abloy110-36 KSS JVA
Modulmått:		
Enkeldörr:	M9 x 21 M10 x 21	Specialmått upp till M10 x M21
Extra beslag:		
		Sparkskydd RST (polerad, borstad). Mekanisk ringklocka "Abloy 64A" Dörröga Dörrstängare Abloy DC405 Extralås
Emballage:		
	Dörrblad monterad i karm. Kanter är skyddad med kartong och hela dörren emballerad i plaståse.	

