

T-DREV STANDARD MULTIFOG FÖR FÖNSTER, DÖRRAR ETC.

ART NR: 528007 **BENÄMNING:** T-Drev Standard **DIMENSION:** 54 mm x 4,3 m / 7-15 mm



✓ ANVÄNDNINGSMÅL

För fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade konstruktioner. Ger fogen diffusions-trög insida, diffusionsöppen utsida, vattentät utsida, absolut lufttät, god termisk isolerförmåga och ljudisolering.

✓ BESKRIVNING

Förkomprimerat drevband av impregnerat PUR (Polyuretan) foam med kant (insida) som ger effekten av ångsbroms samt undersida med klistreremsa för snabb och enkel montering. Utvändiga sidan diffusionsöppen men slagregnsskyddad vattentät upp till 600 Pa. Drevbandets PUR-foam har isolerande förmåga.

✓ MONTERING

Monteringen sker enligt monteringsanvisning med självhäftande tejp runt karmen på fönster, dörr. Efter fixering av karm i parti, vägg eller tak självexpanderar Drevbandet så att fogen helt försluts och tätas.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Produkttyp: Självexpanderande drevband

Installation: Självhäftande tejp

Expansionsstid: Min 1-3 h (fullt exp.)

Expansionsområde: 7-15 mm (drev-/spaltmått)

Bredd: 54 mm

Slagregnståthet: ≥ 600 Pa (DIN18542)^h

Luftgenomsläpplighet: $\leq 0,1$ m³/hm (daPa)ⁿ

Värmeledning: $\lambda \leq 0,048$ W/mK

U-värde: 0,8 W/m² °C (54 mm)

Temperaturzon: -30°C till +80°C

✓ KONTAKT:

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda | Tel: 0383-599 00
www.t-emballage.se